

## Tehnički uvjeti: Najam utovarivača rovokopača

### 1. OBVEZE PONUDITELJA

Ponuditelj je dužan utovarivač - rovokopač ( u daljnjem tekstu stroj) dovesti u Centralno skladište Ivanja Reka punog spremnika goriva

Trošak prijevoza stroja od strane Ponuditelja do lokacije Naručitelja snosi Ponuditelj

Troškove registracije, servisiranja, te troškove kvarova i popravaka snosi Ponuditelj

U slučaju dugotrajnijeg popravka, Ponuditelj je dužan osigurati zamjenski stroj istih karakteristika u roku od 24 sata

### 2. OBVEZE NARUČITELJA

Naručitelj se obvezuje da će sa strojem rukovati radnici koji su osposobljeni za rad na siguran način

Naručitelj je dužan stroj vratiti sa punim spremnikom goriva

Trošak preventivnog održavanja (pranje i podmazivanje) snosi naručitelj

Troškove goriva za stroj snosi Naručitelj

Troškove kvarova i popravaka nastalih nepravilnim rukovanjem strojem snosi Naručitelj

### 3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STROJA I OPREME

turbo diesel motor

snaga motora min 70 kW

pogon na sva četiri kotača sa mogućnošću isključivanja

na pogon samo zadnjih kotača

min. 3 moda upravljanja

-prednja osovina zakretna

-prednja i stražnja osovina zakretno

-predja i stražnja osovina zakretno -parelelno

zapremina rezervoara za gorivo minimalno 130 litara

veličina prednji kotača min 28 "

veličina stražnjih kotača min. 28 "

zapremina utovarne korpe min. 1 m<sup>3</sup>

hidrauličko otvarajuća prednja korpa s vilicama

mogućnost punjenja prednje korpe vožnjom unatrag

plivajući hod prednje korpe

kapacitet podizanja prednje utovarne korpe sa vilicama

na maksimalnoj visini min. 3000 kg

teleskopska rovokopačka grana

minimalna dubina kopanja rovokopačke grane sa izduženim teleskopom 5500 mm.

bočni pomak rovokopačke ruke

ugrađena radna svjetla za rad u noćnim uvjetima minimalno min 4 naprijed i 4 natrag sva

podesiva ( ne uključuje cestovnu signalizaciju )

kompletna cestovna signalizacija

žuta rotacijska lampa

minimalni protok hidrauličnog ulja od 150 l/min

kabina sa zaštitom prilikom prevrtanja

sjedalo rukovatelja amortizirajuće

servo upravljač

upute za upotrebu i održavanje stroja na hrvatskom jeziku

OPREMA:

ugrađena brza spojka na rovokopačkoj grani za izmjenu priključaka

kopačka žlica širine 600 mm opremljena zubima i pripremljena za prihvat na brzu spojku  
kopačke ruke  
kopačka žlica širine 305 mm opremljena zubima i pripremljena za prihvat na brzu spojku  
kopačke ruke  
ugrađena hidraulična instalacija kopačkog krana ( instalacija za čekić )  
klima uređaj kabine operatera

4. **OBRAČUN NAJMA**

Naručilac će plaćati mjesečnu najamninu za isporučene strojeve  
Ukoliko su strojevi u najmu manje od mjesec dana , Ponuditelj će obračunati najamninu  
razmjerno broju dana u mjesecu koliko je stroj bio u najmu

**IZJAVA**

**Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca**

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2017.